



GIVRO PR SET



GIVRO-90L



GIVRO-I




GIVRO PR SET




GIVRO-T



GIVRO-X



GIVRO-90L



GIVRO-I




GIVRO-PEND

x10




GIVRO-Z


x3



GIVRO-T



GIVRO-X



GIVRO-PEND



GIVRO-Z

- ▶ plastic
- ▶ Kunststoff

Kanlux	Kanlux			[g]
GIVRO PR SET	08637	connecting cord / Anschlussleitung	1/-/75	167
GIVRO-90L	08636	connector 90° / Verbinder 90°	1/-/300	8
GIVRO-I	08639	connector "I" / Verbinder "I"	1/-/700	4
GIVRO-T	08641	connector "T" / Verbinder "T"	1/-/300	12
GIVRO-X	08635	connector "X" / Verbinder "X"	1/-/300	14
GIVRO-PEND	08640	suspension / Aufhängung	1/-/250	13
GIVRO-Z	08638	stopper / Blende	1/-/500	5



GIVRO PR SET: powered 220-240V~; 50/60Hz is used to connect power supply to the LED rope / GIVRO-90L is used to connect two sections of LED rope at an angle of 90° / GIVRO-I used to connect two sections of LED rope linearly / GIVRO-T is used to connect three sections of LED rope to form a „T” shape / GIVRO-X is used to connect three sections of LED rope to form an „X” shape / GIVRO-PEND is used to attach the LED rope to a mounting surface; pack of 10 pieces / GIVRO-Z is used to close the free ends of the LED rope, pack of 3 pieces  
 das GIVRO PR SET wird gespeist von 220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz und dient zum Anschluss an die Versorgung eines Schlauches / das GIVRO-90L dient zum Anschluss von zwei Schlauchstücken in einem Winkel von 90° / das GIVRO-I dient zum linearen Anschluss von zwei Schlauchstücken / das GIVRO-T dient zum Anschluss in T-Form von drei Schlauchstücken / das GIVRO-X dient zum Anschluss in X-Form von drei Schlauchstücken / das GIVRO-PEND dient zur Befestigung des Schlauches an der Montagefläche, Verpackung mit 10 Stück / das GIVRO-Z dient zum Verbergen freier Schlauchstücke, Verpackung mit 3 Stück